⚠ CAUTION: To reduce the risks associated with thermal degradation product exposure, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury: do not use in applications above 350°F/177°C.

NOTICE: Do not use on polished or easily scratched surfaces.

Where to Buy Options (U.S. Only):

1. Call 3M Customer Service at 1-800-698-4595 to find your local distributor.
2. Buy online at www.Shop3M.com with a credit card.

3M
Building and Commercial Services Division
St. Paul, MN 55144-1000
www.3M.com/foodservice
3M and Scotch-Brite are trademarks of 3M. Used under license in Canada.
© 3M 2013. All rights reserved.
70-0716-5701-2
34-8713-1134-5

Warranty and Limited Remedy: 3M warrants that each 3M product will be free from defects in material and manufacture for 90 days from the date of purchase from 3M's authorized distributor. 3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. If a 3M product does not conform to this warranty, the sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of the 3M product or refund of the purchase price. **Limitation of Liability:** Except where prohibited by law, 3M will not be liable for any loss or damage arising from the 3M product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted.

Outil de nettoyage pour friteuse et cuisine Scotch-Brite™, 1/boîte

Nº CUP : 500-51125-85709-8

Cet outil de nettoyage universel est conçu pour faciliter et rendre plus sécuritaire le nettoyage de diverses surfaces de cuisine commerciales. L'outil s'ajuste sur trois positions différentes et il peut être utilisé avec n'importe lequel des trois tampons de nettoyage interchangeables.

Mode d'emploi :


L'outil de nettoyage pour friteuse et cuisine Scotch-Brite™ a trois positions différentes afin de créer un effet de levier pour le nettoyage de différentes surfaces et des endroits difficiles à atteindre dans les cuves de friteuses profondes (Voir Fig. 6 à 8). Les trois tampons de nettoyage peuvent être utilisés humides ou secs, à des températures allant jusqu'à 180°C (350°F).

1. Choisissez le tampon approprié à l'usage souhaité. Insérez la lame de spatule (Fig. 1) de l'outil dans la fente d'insertion du tampon de nettoyage (Fig. 2) et poussez-la jusqu'au bout, de sorte que les languettes de verrouillage (Fig. 3) soient bien en place et que le tout soit complètement verrouillé (Fig. 4).


(Fig. 1) Lame de spatule




(Fig. 2) Fente d'insertion



(Fig. 3) Languettes de verrouillage



(Fig. 4) Languettes de verrouillage



2. Ajustez l'outil à la position désirée en appuyant sur les boutons d'ajustement (Fig. 5) à l'aide du pouce et de l'index tout en déplaçant la poignée vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à la position verrouillée suivante.

(Fig. 5) Bouton d'ajustement



(Fig. 6) Position 1



(Fig. 7) Position 2



(Fig. 8) Position 3




⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques associés aux bouts rétreints qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent causer des blessures mineures ou modérées : régler l'outil et s'assurer que les commandes de réglage soient verrouillées avant de récurer.

3. Pour utiliser l'outil, appliquez la pression désirée de manière égale et récurez la surface en exerçant un mouvement de va-et-vient.
4. Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon propre et humide (ou suivant votre procédure de nettoyage habituelle).
5. Pour enlever le tampon de nettoyage de l'outil, pressez les languettes de verrouillage du tampon de nettoyage (Fig. 4) à l'aide du pouce et de l'index et tirez sur le tampon de nettoyage ou sur l'outil afin de les séparer.

6. Nettoyez l'outil et les tampons de nettoyage, au besoin, après l'utilisation. L'outil et le tampon de nettoyage peuvent être nettoyés à la main à l'aide d'un pulvérisateur d'évier ou au lave-vaisselle.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques associés à la contamination croisée qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées : L'outil de nettoyage doit être nettoyé après chaque utilisation et les tampons peuvent être jetés ou nettoyés après chaque utilisation.

Tampons de nettoyage interchangeables :

		
Tampon de nettoyage gris pour gros travaux Scotch-Brite™ 901, 6/boîte	**Tampon de nettoyage vert pour travaux moyens Scotch-Brite™ 902, 6/boîte**	**Tampon de nettoyage bleu antiégratignures Scotch-Brite™ 903, 6/boîte**
N° CUP : 500-48011-59987-3	N° CUP : 500-48011-59988-0	N° CUP : 500-48011-59989-7
Ce tampon pour gros travaux est fait avec un minéral abrasif puissant et il résiste à la chaleur jusqu'à 180°C (350°F). Avec sa conception en treillis épais, il est idéal pour le nettoyage des friteuses de type cuve ouverte.	Ce tampon pour travaux moyens est fait avec un minéral abrasif à effet polissant et il résiste à la chaleur jusqu'à 180°C (350°F). Avec sa conception en treillis mince, il est idéal pour le nettoyage des friteuses de type tube.	Ce tampon pour travaux moyens est fait avec un minéral abrasif antiégratignures et il résiste à la chaleur jusqu'à 180°C (350°F). Avec sa conception en treillis mince, il est idéal pour le nettoyage des friteuses de type tube.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques associés à l'exposition aux produits de dégradation thermique qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées : ne pas utiliser dans des applications ayant une température supérieure à 177°C/350°F.

REMARQUE: Ne pas utiliser sur des surfaces polies ou s'égratignant facilement.

3M
Division des produits d'entretien des bâtiments et des services commerciaux
St. Paul, MN 55144-1000
www.3M.com/foodservice
3M et Scotch-Brite sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 3M 2013. Tous droits réservés.
70-0716-5701-2

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pour une durée de 90 jours à compter de la date d'achat auprès d'un distributeur autorisé 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à la présente garantie, le recours exclusif de l'acheteur consiste à remplacer le produit 3M ou à rembourser son prix d'achat, et ce au gré de 3M. **Limite de responsabilité :** À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable pour toutes pertes ou tous dommages, directs ou indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents, peu importe la théorie juridique invoquée.

Herramienta para limpieza de cocinas y freidoras Scotch-Brite™, 1 por caja

N.° UPC: 500-51125-85709-8

Esta herramienta de limpieza universal está diseñada para limpiar diversas superficies de cocinas comerciales de manera más fácil y segura. La herramienta se ajusta a tres posiciones diferentes y puede usarse con cualquiera de tres almohadillas de limpieza intercambiables.

Instrucciones de uso:


La herramienta para limpieza de cocinas y freidoras Scotch-Brite™ puede ajustarse a tres posiciones distintas para ser de máxima utilidad en la limpieza de diversas superficies y áreas de difícil acceso en los tanques de las freidoras (Ver las Fig. 6 a 8). Las tres almohadillas de limpieza pueden usarse húmedas o secas a temperaturas de hasta 177°C (350°F).

1. Seleccione la almohadilla adecuada para la aplicación deseada. Inserte la espátula de la herramienta (Fig. 1) en la ranura de inserción de la almohadilla de limpieza (Fig. 2) y empújela hasta que se traben (Fig. 3) las lengüetas de sujeción (Fig. 4).


(Fig. 1) Espátula




(Fig. 2) Ranura de inserción



(Fig. 3) Lengüetas de sujeción



(Fig. 4) Bien trabada



2. Ajuste la herramienta a la posición deseada. Para hacerlo, presione los botones de ajuste (Fig. 5) con el pulgar y el índice mientras mueve el mango hacia adelante o hacia atrás hasta la siguiente posición de traba.

(Fig. 5) Botón de ajuste



(Fig. 6) Posición 1



(Fig. 7) Posición 2



(Fig. 8) Posición 3



⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con los puntos de apriete (que, de no evitarse, podrían provocar lesiones leves o moderadas): ajuste la herramienta y asegúrese de que los botones de ajuste estén bloqueados antes de fregar.

3. Para usar la herramienta, aplique la presión deseada en forma pareja y raspe la superficie con un movimiento hacia delante y hacia atrás.
4. Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo (o como indique su procedimiento de limpieza).
5. Para quitar la almohadilla de limpieza de la herramienta, presione las lengüetas de sujeción de la almohadilla de limpieza (Fig. 4) con el pulgar y el índice y tire de la almohadilla de limpieza o de la herramienta para separarlas.
6. Limpie la herramienta y las almohadillas de limpieza según sea necesario después del uso. La herramienta y la almohadilla de limpieza pueden limpiarse con un grifo con rociador o un lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación cruzada (que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas): debe limpiarse la herramienta de limpieza luego de cada uso y las almohadillas de limpieza deben desecharse o limpiarse luego de cada uso.

Almohadillas de limpieza intercambiables:

		
Almohadilla de limpieza gris para tareas pesadas Scotch-Brite™ 901, 6 por caja	**Almohadilla de limpieza verde para tareas normales Scotch-Brite™ 902, 6 por caja**	**Almohadilla de limpieza azul que no raya Scotch-Brite™ 903, 6 por caja**
N.º UPC: 500-48011-59987-3	N.º UPC: 500-48011-59988-0	N.º UPC: 500-48011-59989-7
Esta almohadilla para tareas pesadas cuenta con un material abrasivo agresivo y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño ancho de red abierta la hace ideal para limpiar freidoras con tanque abierto.	Esta almohadilla para tareas normales cuenta con un mineral abrasivo pulidor y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño delgado de red la hace ideal para limpiar freidoras de tubo.	Esta almohadilla para tareas normales cuenta con un mineral abrasivo que no raya y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño delgado de red la hace ideal para limpiar freidoras de tubo.

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación cruzada (que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas): debe limpiarse la herramienta de limpieza luego de cada uso y las almohadillas de limpieza deben desecharse o limpiarse luego de cada uso.

Ubicaciones donde comprar (solo EE. UU.):


1. Llame a la línea de Atención al Cliente de 3M al 1-800-698-4595 para encontrar un distribuidor local.
2. Compre en línea en www.Shop3M.com con una tarjeta de crédito.

3M
Building and Commercial Services Division
St. Paul, MN 55144-1000
www.3M.com/foodservice
3M y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M. Usadas bajo licencia en Canadá.
© 3M 2013. Todos los derechos reservados.
70-0716-5701-2

Garantía y recurso limitado: 3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto de 3M no cumpliese con esta garantía, el recurso único y exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto de 3M o el reembolso del precio de compra. **Limitación de responsabilidad:** Salvo cuando la ley establezca lo contrario, 3M no será responsable de las pérdidas o los daños provocados por este producto de manera directa, indirecta, especial, incidental o como consecuencia de este, sin perjuicio de la teoría jurídica alegada.

2. Ajuste la herramienta a la posición deseada. Para hacerlo, presione los botones de ajuste (Fig. 5) con el pulgar y el índice mientras mueve el mango hacia adelante o hacia atrás hasta la siguiente posición de traba.

(Fig. 5) Botón de ajuste



(Fig. 6) Posición 1



(Fig. 7) Posición 2



(Fig. 8) Posición 3



⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con los puntos de apriete (que, de no evitarse, podrían provocar lesiones leves o moderadas): ajuste la herramienta y asegúrese de que los botones de ajuste estén bloqueados antes de fregar.

3. Para usar la herramienta, aplique la presión deseada en forma pareja y raspe la superficie con un movimiento hacia delante y hacia atrás.
4. Limpie la superficie con un paño limpio y húmedo (o como indique su procedimiento de limpieza).
5. Para quitar la almohadilla de limpieza de la herramienta, presione las lengüetas de sujeción de la almohadilla de limpieza (Fig. 4) con el pulgar y el índice y tire de la almohadilla de limpieza o de la herramienta para separarlas.
6. Limpie la herramienta y las almohadillas de limpieza según sea necesario después del uso. La herramienta y la almohadilla de limpieza pueden limpiarse con un grifo con rociador o un lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación cruzada (que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas): debe limpiarse la herramienta de limpieza luego de cada uso y las almohadillas de limpieza deben desecharse o limpiarse luego de cada uso.

Almohadillas de limpieza intercambiables:

		
Almohadilla de limpieza gris para tareas pesadas Scotch-Brite™ 901, 6 por caja	**Almohadilla de limpieza verde para tareas normales Scotch-Brite™ 902, 6 por caja**	**Almohadilla de limpieza azul que no raya Scotch-Brite™ 903, 6 por caja**
N.º UPC: 500-48011-59987-3	N.º UPC: 500-48011-59988-0	N.º UPC: 500-48011-59989-7
Esta almohadilla para tareas pesadas cuenta con un material abrasivo agresivo y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño ancho de red abierta la hace ideal para limpiar freidoras con tanque abierto.	Esta almohadilla para tareas normales cuenta con un mineral abrasivo pulidor y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño delgado de red la hace ideal para limpiar freidoras de tubo.	Esta almohadilla para tareas normales cuenta con un mineral abrasivo que no raya y resiste temperaturas de hasta 177°C (350°F). El diseño delgado de red la hace ideal para limpiar freidoras de tubo.

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir los riesgos asociados con la contaminación cruzada (que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas): debe limpiarse la herramienta de limpieza luego de cada uso y las almohadillas de limpieza deben desecharse o limpiarse luego de cada uso.

Ubicaciones donde comprar (solo EE. UU.):

1. Llame a la línea de Atención al Cliente de 3M al 1-800-698-4595 para encontrar un distribuidor local.
2. Compre en línea en www.Shop3M.com con una tarjeta de crédito.

3M
Building and Commercial Services Division
St. Paul, MN 55144-1000
www.3M.com/foodservice
3M y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M. Usadas bajo licencia en Canadá.
© 3M 2013. Todos los derechos reservados.
70-0716-5701-2

Garantía y recurso limitado: 3M garantiza que cada producto de 3M estará libre de defectos en los materiales y la fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Si el producto de 3M no cumpliese con esta garantía, el recurso único y exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto de 3M o el reembolso del precio de compra. **Limitación de responsabilidad:** Salvo cuando la ley establezca lo contrario, 3M no será responsable de las pérdidas o los daños provocados por este producto de manera directa, indirecta, especial, incidental o como consecuencia de este, sin perjuicio de la teoría jurídica alegada.